

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 3070L



- > Sistema digitale a colori SRA3+
- > Fino a 3.823 pagine l'ora

Caratteristiche che fanno la differenza!

Le straordinarie capacità in combinazione con una struttura robusta, prestazioni professionali e una comprovata affidabilità rendono il sistema production printing ineo+ 3070L, la soluzione entry-level ideale per ambienti CRD, service di stampa, office high-volume e professionali come arti grafiche e agenzie di pubblicità. Develop ineo+ 3070L presenta la più avanzata tecnologia di processing del colore, innovazioni come la tecnologia ITbit, CRS e il toner ineo HD a polimeri, che forniscono una imbattibile combinazione di qualità e precisione, garantendo risultati straordinari.

> Prestazioni da primato

- > ineo+ 3070L
 - > Fino a 71 A4 pagine al minuto
 - > Fino a 36 SRA3 pagine al minuto
 - > Fino a 3.823 A4 pagine l'ora
 - > Fino a 1.951 SRA3 pagine l'ora
- > Prestazioni migliorate per copia e scansione
- > Le caratteristiche della hotfolder, del driver di stampa, dell'imposizione sono migliorate per uso facilitato
- > Una maggiore efficienza del lavoro aiuta a gestire al meglio tirature brevi.

Prodotti di stampa finiti

- > Finisher opuscoli da 20 fogli
- > Finisher pinzatore da 50 fogli
- > Efficiente automazione del flusso di lavoro
- > Aumenta i profitti del centro stampa

Affidabilità di classe superiore

- > Struttura robusta, parti e consumabili di lunga durata
- > Maggiore precisione del bianca&volta
- > Evoluto sistema di fusione
- > Maggiore redditività per la stampa di brevi tirature



Finitori con una marcia in più

- > Piegia lettera-in
- > Alta pila fino a 3.000 fogli
- > Bucatore a 2- 4 fori
- > Costi ridotti al minimo

Sostenibilità ambientale

- > Sistema robusto e potente, compatto e leggero
- > Consumi energetici ancora più bassi con toner HD E
- > Utilizzo di materiali riciclati PC e PET
- > Ridotto impatto ambientale

Prestazioni massime di scansione

- > Scansione dei documenti in un solo passaggio
- > Sensore di doppia presa
- > Max. 240 ipm (A4, 300 dpi)
- > Capacità carta max di 300 fogli



Controller di ultima generazione

- > Possibilità di scegliere tra 2 diverse tecnologie di controller :
EFI® o il controller proprietario Develop
- > Operazioni semplici ed intuitive



Semplice da utilizzare

- > Bilanciamento automatico della densità
- > Supporto totale API/IWS
- > Scansione & stampa da USB Flash
- > Gestione semplificata del catalogo carta

Gestione versatile del supporto

- > Nuovo vassoio banner
- > Capacità max di alimentazione fino a 1.000 fogli da 762 mm con LU-202XLm
- > Banner fino a 1.300 x 330 mm
- > Supporto stampa buste
- > Stampa banner in duplex fino a 762x330mm

Qualità Perfetta

- > Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit (equivalenti a 1.200 x 3.600 dpi)
- > Tecnologia toner HD E
- > Tecnologia per il controllo della densità dell'immagine
- > Possibilità di produrre molte più applicazioni

Trattamento avanzato del foglio

- > Stampa in bianca & volta fino a 350 gsm
- > Supporta la stampa delle buste
- > Supporta una vasta gamma di carte lavorate
- > Migliore flessibilità

Specifiche tecniche

Specifiche di sistema

Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi x 8 bit
	1.200 x 3.600 dpi equivalenti
Grammatura	62–350 gsm
Unità Duplex	Non-stack type; 62–350 gsm
Dimensione carta	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opzionale)
Max area stampabile	323 x 480 mm; 323 x 1.295 mm (Banner)
Capacità carta in entrata	Standard: 1.500 fogli Max.: 4.250 fogli
Capacità carta in uscita	Max.: 3.100 fogli
Corpo macchina (L x P x A)	800 x 903 x 1.076 mm
Peso	319 kg

Produttività

ineo+ 3070L	
A4 - max. al minuto	71 ppm
A3 - max. al minuto	39 ppm
SRA3 - max. al minuto	36 ppm
A4 - max. l'ora	3.823 pph
A3 - max. l'ora	2.113 pph
SRA3 - max. l'ora	1.951 pph

Controller

Internal ineo Controller	IC-605 A
Internal Fiery Controller	IC-417

Specifiche Scanner

Velocità di scansione A4	Fino a 240 ipm
Modalità di scansione	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Formati di scansione	TIFF (singolo e multi pagina); PDF
Risoluzione	600 x 600 dpi

Specifiche Copia

Gradazioni	256 gradazioni
FCOT	Meno di 8 sec. (colore A4)
Zoom	25–400%, in 0,1% passi
Copie multiple	1–9.999

Accessori

Coprioriginali	OC-511
Alimentatore automatico originali	DF-706
Tavolo di lavoro	WT-511
Riscaldatore per i vassoi standard	HT-511
Riscaldatore per LU-202m/XLm	HT-503
Vassoio Bypass	MB-506
Unità opuscoli	FS-612
Unità pinzatura	FS-531
Kit bucatura a 2/4 fori per FS-612/531	PK-512
Kit bucatura a 2 fori per FS-612/531	PK-513
Post inserter per FS-612/531	PI-502
Fusore per le buste	EF-103
Vassoio banner	MK-740
Vassoio banner alt acapacità	MK-740m
Alimentatore alta capacità	LU-202m
Alimentatore banner alta capacità	LU-202XLm
Unità uscita carta standard	OT-511
Unità uscita carta alta capacità	OT-510
Kit alimentazione buste	MK-746

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia Spa
Via Stephenson, 73 20157 Milano Italia www.developitalia.it

Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.

La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.

L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).

La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall'utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell'ambiente e l'umidità.

Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.

Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.

Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.